

PRODUCT DATASHEET

# BIOPOX PU6000 BAREFOOT

ทรายใสกันลื่น ส่วนผสมเดียว (1K) ชนิดหยาบมาก



## คุณสมบัติทั่วไป

**ไบโอพ็อกซ์ พียู 6000 แบริ์ฟุต** ทรายใสกันลื่นสูตรหยาบมาก เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่เหยียบย่ำด้วยเท้าเปล่า เช่น ห้องน้ำ, ริมสระน้ำ หรือห้องครัว ไม่บาดเท้า

### ประโยชน์

- กันลื่นบนผิวเปียกได้ดี
- ผสมสารยับยั้งแบคทีเรีย
- ใสเห็นผิวพื้นเดิม
- ปลอดภัย, ผลิตจากพอลิเมอร์ใส (Clear polymer) และเม็ดกันลื่นใส (Clear sand)
- กลิ่นหอมคล้ายดอกไม้จันทน์ เมื่อแห้งไม่มีกลิ่น
- แห้งสัมผัสน้ำได้ภายใน 12 ชม. ขึ้นไป
- ทำงาน, องค์กรประกอบเดียว (1K), รั้งทนง่ายด้วยน้ำยาลอกสีเก่าทั่วไปในท้องตลาด
- กันน้ำซึมติเยียม (Waterproof) แต่พื้นต้องระบายน้ำได้ดี ไม่เหมาะกับการใช้งานบริเวณน้ำขัง

### บริเวณใช้งาน (เท้าเปล่าพื้นเปียก)

- ห้องน้ำ
- สระว่ายน้ำ
- พื้นผิวครัว

### พื้นผิวที่ทำได้

- กระเบื้องเซรามิก

## ข้อมูลกายภาพ

ลักษณะทั่วไป	มองเห็น
สี	เทาใส

## ข้อมูลเทคนิค

Slip resistance rating	Testing standard	Class
ระดับความต้านทานการลื่น	DIN EN 16165-2023	R12

## วิธีการใช้งาน

### การเตรียมผิว

- พื้นผิวจะต้องสะอาด ปราศจากคราบสบู่และราดำ
- ฉีดวัสดุปิดผิวออกด้วยน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำทั่วไป

## การใช้งาน

- ใช้ภายใน (ห้ามมีน้ำแข็ง)
- สวมถุงมือ, แว่นตา, หน้ากากอนามัย
- ทำความสะอาดผิวพื้นเดิมด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป (Hydrochloric หรือ Citric) ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง
- เปิดกระป๋อง กวนให้เม็ดกันสั่นกระจายตัวด้วยเหล็กปัด จะเห็นสีน้ำยาเป็นสีเทาแต่เมื่อทาแล้วจะเป็นสีใส จากนั้นจุ่มทาลูกกลิ้งฟองน้ำ (ควรจุ่มครั้งแรกให้ท่วม 100% ของความหนาลูกกลิ้ง) ครั้งที่ 2 จุ่มครึ่งหนึ่งของความหนาลูกกลิ้งและรีดให้เรียบ
- กวนน้ำยาให้เม็ดกันสั่นกระจายตัวก่อนทุกครั้งที่จะจุ่มลูกกลิ้งฟองน้ำ
- เม็ดกันสั่นจะกองที่กันกระป๋อง ต้องออกแรงขูด, เขะและกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

**การแห้ง** ควรทา 6 โมงเย็นและเปิดน้ำอาบได้ 6 โมงเช้า (ระยะเวลาแห้ง ทนน้ำได้ภายใน 12 ชม.)

## การบำรุงรักษา

- ผิวที่เคลือบ **โอบีโอพีท็อกซ์ พียู 6000 แบริ่งฟุต** แล้ว ควรใช้สบู่เหลวและแปรงขนอ่อนทำความสะอาด เมื่อรู้สึกว่ามีเม็ดกันสั่น
- ควรใช้งานเบา จนถึง 7 วัน
- **ห้าม** ขูดทำความสะอาดด้วยแปรงขนโลหะ
- ควรใช้แค่ฟองน้ำและผกฟอก ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและซับด้วยผ้าแห้ง
- **ห้าม** ใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่มีจำหน่ายทั่วไป ที่ผลิตจากกรดเกลือ (Hydrochloric acid) และกรดมะนาว (Citric acid)

## ข้อแนะนำในความปลอดภัย

- เป็นวัตถุติดไฟได้
- หลีกเลี่ยงประกายไฟและบุหรี่ขณะติดตั้ง
- ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะปฏิบัติงาน

## ข้อจำกัด/ข้อควรระวัง

- อาจเกิดรอยขีดข่วนเมื่อใช้งาน หากผิวชำรุดมาก ควรรื้อถอนด้วยน้ำยาลอกสีเก่าทั่วไปในท้องตลาด หรือทินเนอร์ เอเอเอ (AAA) ที่มีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปและขูดออกด้วยใบพายพลาสติก อาจเกิดรอยด่างหลังการรื้อถอน
- สีน้ำยา **โอบีโอพีท็อกซ์ พียู 6000 แบริ่งฟุต** เมื่อแห้ง อาจทำให้เห็นความแตกต่างของสีกระเบื้องเล็กน้อย
- ยังคงมีคราบขาว (Water stain) จากน้ำมีคลอรีน แต่เช็ดออกได้
- เมื่อเปิดผิวแล้ว ควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว การเปิดฝาทิ้งไว้นานกว่า 1 ชม. จะทำให้น้ำยาทำปฏิกิริยากับอากาศ ทำให้น้ำยาข้นขึ้น
- การทาบนกระเบื้องสีดำ หรือสีเข้มมาก อาจเห็นเม็ดกันสั่นชัดเจน
- การทามากกว่า 1 ชุด ติดต่อกัน ควรวางแผนการทาแบบต่อเนื่อง
- **ห้าม** ใช้ในบริเวณน้ำจืด
- **ข้อควรระวัง** หากทาแล้วเม็ดกันสั่นกองเป็นจุดๆ ต้องทาลูกกลิ้งฟองน้ำแล้วรีด อย่านำเม็ดกันสั่นกองรวมกัน ควรรีดให้สม่ำเสมอเท่าๆ กัน
- ควรปิดหน้าต่างและใช้พัดลมช่วยระบายกลิ่นขณะติดตั้ง

## ปริมาณการใช้

- ประมาณ 4-4.5 ตร.ม./350 กรัม ขึ้นกับการดูดซึมผิว ควรทา 1 ครั้ง

## ขนาดบรรจุ

- 350 กรัม/ชุด (พร้อมเครื่องมือ)

## การทำทำความสะอาดเครื่องมือ

- ควรล้างเครื่องมือผสมด้วยทินเนอร์ (Xylene) ทันที ก่อน **โอบีโอพีท็อกซ์ พียู 6000 แบริ่งฟุต** แห้ง
- กรณีแห้ง ควรสกัดออกด้วยแรงกล

## อายุการเก็บและวิธีการรักษา

- อายุการเก็บ 1 ปี ในสภาวะปิดฝาสนิท
- เก็บในที่ร่ม, แห้ง อุณหภูมิประมาณ  $23^{\circ}\text{C} \pm 2\%$  ความชื้นสัมพัทธ์  $50 \pm 5\% \text{RH}$  (ตามมาตรฐาน ISO 554)

## ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย



- กรณีสัมผัสตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากและพบแพทย์ทันที
- กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- กรณีกลืนกิน อย่าทำให้อาเจียน รับประทานแพทย์ทันที
- ควรสวมถุงมือและแว่นตา ป้องกันขณะทำงาน
- หลีกเลี่ยงการสูดดมโดยตรง ควรสวมหน้ากากอนามัยขณะทำงาน ควรเปิดห้องให้โล่งอากาศถ่ายเทดี

## การกึ่งเศษวัสดุ

**ไบโอพ็อกซ์ พียู 6000 แบริ์ฟุด** มีส่วนผสมของพอลิเมอร์ (Polymer) กรุณาอย่าเทส่วนผสมที่เหลือลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ควรตากทิ้งให้แห้งแข็ง ด้วยการสัมผัสแสงแดด

## การขนส่ง

ข้อกำหนดการขนส่ง **ไบโอพ็อกซ์ พียู 6000 แบริ์ฟุด** ผ่านถนนสาธารณะ:

- กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไม่มีข้อกำหนด
- กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไม่มีข้อกำหนด



### ไบโอพ็อกซ์ พียู 6000 แบริ์ฟุด ทรายสีกันชื้นห้องน้ำ ขนาด 350 กรัม/ชุด (รวมเครื่องมือ)

รหัสสินค้า FG-10IC-8858915272270

1 ชุดประกอบด้วย

- 1) ทรายสีกันชื้นห้องน้ำ 350 กรัม/กระป๋อง
- 2) เหล็กทวนน้ำยา 1 อัน
- 3) ลูกกลิ้งพองน้ำพร้อมด้าม 1 อัน
- 4) ถุงมือพลาสติก 1 คู่
- 5) ข้อมูลสินค้า 1 แผ่น



บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจากการบกพร่องของกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ ในมูลค่าเท่ากับส่วนที่ผิดพลาด ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด โดยลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแต่วันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายอื่นๆ ที่สืบเนื่องจากการใช้วัสดุทั้งทางตรงและทางอ้อมและการส่งมอบสินค้าล่าช้าของบริษัทฯ ได้ อนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า ในกรณีความผิดพลาดในการใช้งานเกิดจากฝ่ายลูกค้า โดยไม่สามารถอ้างข้อแนะนำของพนักงานขาย การสาธิต หรือข้อมูลเอกสารทางเทคนิค เนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้พนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินค้ามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติและวิธีการใช้งานโดยสังเขป ไม่สามารถยึดถือเป็นข้อมูลผูกมัดในการใช้งานจริง ดังนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการแสดงเจตจำนงในการจะใช้สินค้าของบริษัทฯ เองและควรซื้อจำนวนน้อยไปทดลองใช้ให้เหมาะสมกับหน้างานจริงก่อนสั่งซื้อในจำนวนมากครั้งต่อไป ทั้งนี้ค่าทางเทคนิคและน้ำหนักสินค้า มีเกณฑ์การคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน  $\pm 5\%$  ของข้อมูลที่ระบุในข้อมูลสินค้า (Data sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ลูกค้าต้องขอข้อมูลสินค้าล่าสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ ก่อนการใช้งานจริงและก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง ดังนั้นบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเข้าใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของบริษัทฯ แล้ว ก่อนการใช้งาน (สินค้าของบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น) \*ดูและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@biopox.co.th